

DOVER

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit

R10

SRV



MATE / MATT



RECTIFICADO



TEXTURA / TEXTURE



DESTONIFICADO

TONE VARIATIONS



DOVER ACERO S-R

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P1976826 / 100156779

G381



DOVER CALIZA S-R

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P1976827 / 100156831

G381



DOVER ARENA S-R

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P1976828 / 100156830

G381



DOVER TOPO S-R

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1976825 / 100156832

G381



ARIZONA STONE 59,6x120cm

ARIZONA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit

R9

SRV



MATE / MATT



RECTIFICADO



DESTONIFICADO

TONE VARIATIONS



ARIZONA STONE S-R

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1856951 / 100154982

G381



ARIZONA CALIZA S-R

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris

P1976830 / 100158511

G381

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilax

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT	IMPORTANTE Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características. Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.	ENMALLADO 59,6 X 120 G479 RANURADO 4 59,6 X 120 G462 RANURADO 6 59,6 X 120 G467 RANURADO 4 + ENMALLADO 59,6 X 120 G484 RANURADO 6 + ENMALLADO 59,6 X 120 G488
--	--	---

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilax

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT	IMPORTANTE Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características. Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.	ENMALLADO 59,6 X 120 G479 RANURADO 4 59,6 X 120 G462 RANURADO 6 59,6 X 120 G467 RANURADO 4 + ENMALLADO 59,6 X 120 G484 RANURADO 6 + ENMALLADO 59,6 X 120 G488
--	--	---