

ZAR

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



1.-




2.-



3.-

ZAR BLANCO M-R
31,6x90x0,9cm P3470419 / 100091045
Butsch recomienda junta: Colorstuk Gris / Butsch recommends joint: Colorstuk Gris

G296



MARMÍ BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470505 / 100096151
Butsch recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butsch recommends joint: Colorstuk Blanco

G261

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
MARMÍ	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
ZAR	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



ZAR BLANCO 31,6x90cm