



COLUMBIA SILVER 45 cm x 120 cm x 1,82 cm

Columbia

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



COLUMBIA SILVER

45 cm x 120 cm x 1,82 cm - 18" x 47" **100202802 G296**

Butech: Odorstuk Rapid Antracita 100239481

ADHESIVO RECOMENDADO=RECOMMENDED ADHESIVE_F=see n
ÁMBITO DE USO=FIELD OF USE_Revestimiento de paredes interiores=Interior wall covering

ATENCIÓN PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rotaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable. -No utilizar para la retirada de material de reparación de las juntas del producto agentes abrasivos -Evitar contactos prolongados con la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro. -Al traspasar de un material de calidad, su manipulación a de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material. Utilizar adecuados materiales de rejuntado apropiados. -Evitar durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico. -Utilizar técnica de doble enchufe (al menos con material de agente en la pieza y soporte a empotrar) para evitar los riesgos de zonas vivas. -Evitar el uso excesivo de fuerza al instalar los materiales en la superficie y el soporte de las piezas, utilizar cortadoras e inyeccionadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING SPECIAL PRODUCTS
Improper manipulation during fitting and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility. -Do not use abrasive agents to clean this product -Avoid long contact of the product surface with acids and alkalis - Use only neutral water and non-abrasive cleaning agents. This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (see the proper bonding material) -Do not use tools that could damage material during installation -Use the fitting and grouting method applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no ungrouted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface -To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mixing saw.

EMBALAJE / PACKING

| MODELO / MODEL | #PZ/CJ | M2/CJ | *KG/CJ | CJ/PAL | M2/PAL | *KG/PAL | BUTECH |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------------------------|
| Columbia | 3 | 1,82 | 27,74 | 92 | 51,84 | 857,81 | Promo n / One-Box Premium |

*Valores aproximados, **approximated values.